
Radsattelschutz inkl. Sieb- oder Transferdruck auf der Oberseite oder komplettem Sattelschutz (Druckfläche bis 264x264mm)

Hochwertiges "waterproof coated A1" Nylon oder wasserdichtes Soft-PVC

Druckunterlagen:

1. Motiv als PDF Standlayout (Vorlage 1 / Vorlage 2) und

2. Vektorisierte PDF oder EPS Datei

Vektordaten: alle Schriften in Kurven/Pfade/Vektoren umgewandelt:

Alle Schriften müssen in Kurven/Pfade/Vektoren umgewandelt werden. Pixeldaten: von Motiv-Anfang bis motiv-Ende in zu druckender Größe. Auflösung 300 dpi – bei Photoshop mit Ebenen und eingebetteten Schriften, Schriftschnitt mitschicken.

Dateigröße:

Falls größer als 10MB bitte Downloadlink mitschicken

Hinweis:

Die fertigen Fahrradsattelbezüge werden ca. 10 Wochen nach Produktionsfreigabe per Seefracht angeliefert.

Eine Express-Lieferung per Luftfracht in ca. 3-4 Wochen nach Produktionsfreigabe ist gegen Aufpreis möglich.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter:

Campus-Service GmbH

Neuenhöfer Allee 49-51

50935 Köln

Tel.: 0221-282736-0

E-Mail: info@campus-service.com